

Zubehör

für SITA-Blasendrucktensiometer

Kapillaren

für alle Tensiometer

Kapillare PEEK Typ 1 – Laborstandard

mit hoher chemischer Beständigkeit, leicht zu reinigen.

Anwendungen z.B. in der Forschung und Entwicklung von Tensiden in Reinigungs- und Waschprodukten sowie in der Qualitätssicherung von Inkjet-Tinten, Farben und Lacken



Kapillare PEEK Typ 2 – Prozessstandard

Formoptimierte Kapillare mit hoher chemischer Beständigkeit und präziser Spitze für hohe Wiederholbarkeit, zuverlässig in dauerhafter Inline-Nutzung.

Anwendungen z.B. in verunreinigten Proben für Prozess- und Badkontrolle und Tensidmonitoring in Reinigungs- und Galvanikprozessen



Kapillare Glas Typ 3 – Spezialanwendungen

Zweiteilig mit Halter und Borosilikatglaskapillare mit hoher chemischer Beständigkeit.

Anwendungen z.B. in Chromsäure, Chromschwefelsäure oder Chromatierbädern



Einwegkapillare PTFE – Spezialanwendungen

Zweiteilig mit Halter und PTFE-Einwegkapillare, mit höchster chemischer Beständigkeit.

Anwendungen z.B. in adhäsiven Produkten wie Farben, Lacken und Flüssigklebstoffen



Geräteschutz

für alle Tensiometer zum Messen aggressiver Proben

Säureschutz

Glasschutz für Temperaturfühler, Becherglasdeckel



Säureschutz, glasfrei

PFA-Schutz für Temperaturfühler, 2 PTFE-Becher mit PTFE-Deckel



Der Säureschutz für SITA DynoTester+, SITA pro line t15+ und SITA pro line t15 enthält zusätzlich je eine PE-Hülle für das Tensiometergehäuse.

Trockenmittel

Trockensäule

(für SITA science line t100)

Trockenmittelpatrone

(für SITA science line t60)

mit Drierite zum Trocknen des Messgases und Vermeidung von Kondensation in der Kapillare bei kühlen Proben



Probenhandling

für alle Tensiometer

Bechergläser (50 ml)

und passender Becherglasdeckel zur Probenmessung

Mini-Bechergläser (5 ml)

zur Messung kleiner Probenmengen



Glastemperiergefäß

für Becherglas (50 ml) zum Anschluss an ein Thermostat, mit Becherglas, -deckel und Isolierung



Laborgeräte, kompatibel und automatisierbar mit Software SITA-LabSolution

für SITA pro line t15+, SITA pro line t15, SITA science line t100 und SITA science line t60

Automatischer Dispenser CAT Contibürette μ 10D

zum Dosieren von Flüssigkeiten ab 10 μ l



Thermostat Lauda ECO RE 415S

zum Kühlen und Erwärmen von Proben (-15...200 °C)



Thermostat Lauda ECO E4S

zum Erwärmen von Proben (Raumtemperatur...200 °C)



Magnetrührer CAT M26

mit Heizung, Temperaturfühler und Stativ



Kontakt

SITA Messtechnik GmbH
Gostritzer Straße 63
01217 Dresden
Germany

Tel. +49 (0)351 28853-0
info@sita-messtechnik.de
www.sita-messtechnik.de